

極限に進化!! ハンディコンプレッサー

ロッキングピストン機構により

軽さと耐久性の両立を実現!

高圧対応



1

ロッキングピストン採用で
従来の約**2.5倍**の耐久性
低騒音62dB

2

アルミタンク採用で
クラス最軽量の**13kg**
従来機より3kgの軽量化

3

低電圧/オーバーヒート
警報機能搭載(LED)

異常警報機能搭載
空気タンク内圧の表示
整備時期のお知らせ(LED)

4

高圧**4.2MPa**
使用状況で選べる**3モード**



0.7MPa時 : 145 l / min
2.3MPa時 : 102 l / min

〈ロッキングピストン構造〉



高耐久で
部品数を少なくし
軽量化を実現!
部品点数**6**点

〈従来のピストン構造〉



部品点数**11**点

新取っ手で
機械を保護し
運搬性向上!



50/60Hz共用

精和産業株式会社

建築ガン

●アルミ合金により、軽量です●



マルチガンMG-1
CD : 255488
定価 : ¥31,000
区分 : C

リシガンRG-1
CD : 255485
定価 : ¥10,000
区分 : C

万能ガンBG-1
CD : 255487
定価 : ¥33,000
区分 : C

建築塗装用スプレーガン選定の目安

塗料名と骨材の大きさによる選定								
※ 骨材の種類: けい砂、寒水石、砂、陶磁器質砕粒 1厘目=0.3mm								
用途	モルタル	小粒子スキン	中粒子リシン	スキン	軽量吹付材	吹付けタイル	スタッコ	骨材の大きさ
型式								
リシガン	●	●	●					3~6厘目
マルチガン	●	●	●	●	●	●	●	骨材すべて
万能ガン	●	●	●	●	●	●		2~6厘目

オプション

●サブタンクSCT-30

- 30ℓ容量の軽量・コンパクトな補助タンク
- 断続運転に最適(補助ホース2m付)

CD : 231830
定価 : ¥51,000
区分 : A



●エアドライヤーADS-3

- コンプレッサーからの圧縮空気のゴミ除去と除湿
- エアスプレー時のピンホールなどの発生をなくします

CD : 231956
定価 : ¥88,000
区分 : A



●ニューレッドホースNRH7 (エアホース)

- 内径φ6.5とφ8.5の2種類
- 1m単位でご用意できます(金具付/金具無の2種)



φ6.5 : 1m/¥300~
100m/¥30,000
φ8.5 : 1m/¥400~
100m/¥40,000
区分 : C ※金具無

●エアホース金具各種



※その他のカブラも各種ご用意しております

●ホースリールNRHR-000

- ホースの収納・移動に便利(補助ホース付)
- 20、30、40、50m巻きをご用意

CD : 151001
定価 : ¥19,000
区分 : C



●ダスターガン

- ゴミ・切り屑・水滴などの除去に最適

CD : 255482
定価 : ¥1,200
区分 : C



安全上のご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- エアコンプレッサーは空気専用ですので、空気以外のガス圧縮には絶対使用しないでください。
- 圧縮空気を直接吸引する呼吸器系の機器には使用しないでください(人命にかかわります)。
- エアコンプレッサーに改造は絶対に加えないでください。
- スプレーガンなどのエア機器についても安全にお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。

取付例

Handy Compressor **HC-1250DX**

エコエアレス/SP-60new CD166500(A2) 定価¥178,000(本)

エアカーテンガン/ACG-3T CD252310(A) 定価¥86,000

サブタンク/SCT-30 CD231830(A) 定価¥51,000

ニューレッドホース/NRH7 1m~100m(C)※金具無 定価¥300~¥30,000

ハイソフトホース 10m~50m(A2) 定価¥11,000~¥51,000

項目・単位		型式	HC1250DX		
			通常運転モード	パワフル運転モード	低速運転モード
消費電力	W		1,250		
電流値	A		15 以下		
空気タンク内最高圧力	MPa		4.2		
運転制御圧力	OFF 圧	MPa	4.2		
	ON 圧		3.2	3.8	3.2
取り出し可能圧力	一般圧	MPa	0 ~ 1.1 以下		
回転速度	min ⁻¹		可変 (最大 2,800)		
吐出し空気量	低压 (0.7MPa)	L/min	145		
使用電源	-		単相交流 100V 50/60Hz 共用		
空気タンク容量	L		9		
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	mm		450 × 317 × 363		
質量	kg		13		
空気取り出し口	一般圧	-	カブラ継手 × 2種		

これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

http://www.seiwa.com E-mail support@seiwa.com 携帯サイト http://www.seiwa.com/i/

SEIWA 精和産業株式会社

●お問い合わせは

本社/〒136-0072 東京都江東区大島 5-12-7 TEL 03(3638)6911 FAX 03(3638)6921
 配送センター/ 〒432-8006 静岡県浜松市西区大久保町1348 TEL 053(485)6181 FAX 053(485)6180
 札幌 TEL 011-741-0581代 FAX 011-741-0506 北陸 TEL 0761-24-3251代 FAX 0761-24-2395
 盛岡 TEL 019-637-5888代 FAX 019-637-5744 名古屋 TEL 052-412-1717代 FAX 052-412-7360
 仙台 TEL 022-241-2145代 FAX 022-242-2547 大阪 TEL 06-6794-3511代 FAX 06-6794-7247
 群馬 TEL 027-252-6791代 FAX 027-252-6726 岡山 TEL 086-426-5200代 FAX 086-426-5201
 神奈川 TEL 0462-63-3090代 FAX 0462-63-3026 四国 TEL 087-833-0037代 FAX 087-833-0043
 浜松 TEL 053-485-6181代 FAX 053-485-6180 福岡 TEL 092-504-7213代 FAX 092-583-3713
 新潟 TEL 025-287-6824代 FAX 025-287-6825

900921(MA)1201 3000