

Varathane®
SINCE 1958

WATCO
MADE IN
MADE IN

VARATHAN®

屋外用クリアー水性ポリウレタンスプレー

Out Door Gloss

木材専用<内装使用可>

(空気汚染をまねくので屋外で使用限定)

■特徴

- ・ 木工製品にスプレーして、傷や汚れの付きにくい保護膜を形成。
- ・ 水性で環境に優しく、取り扱いが簡単。殆ど臭いなし。
- ・ 速乾性なので作業しやすい。
- ・ 黄変し難い優れた耐候性。
- ・ スッキリした透明な仕上り (クリスタル クリアー)



塗膜の性能

- a) 鉛筆硬度 : HB
- b) 耐汚染性 (24 時間スポット後、外観チェック)
- | | |
|------------------------------|---------|
| ・ レモンジュース、オレンジジュース、グレープジュース等 | : 異常なし |
| ・ ケチャップ | : 異常なし |
| ・ コーヒー | : 異常なし |
| ・ オリーブ油 | : 異常なし |
| ・ 酢 | : 異常なし |
| ・ マスタード | : 僅かな汚れ |
- c) ホフマンスクラッチ試験 : 1,800g 荷重で引掻き傷発生
- d) テーパー摩耗試験 (摩耗輪=CS17、荷重=1,000g、回転数=1,000 回) : 130mg
- e) 耐衝撃性試験 (耐おもり落下性) :
- ・ 表面 (塗装面) へ落下 = 160kg-cm、裏面 (非塗装面) へ落下 = 138kg-cm
- f) 光沢 (60°)
- ・ 高ツヤ品 = 90、半ツヤ品 = 55、低ツヤ品 = 25

艶あり



輸入業者

RUST-OLEUM
CORPORATION

ラスト・オリウムジャパン株式会社

日本総代理店/総販売元



北三株式会社
江東区新木場 1-7-6 Tel.03-3521-2111