

家庭用塗装機の革命 (HVLPスプレー方式)

ファインコート シリーズ

- ・新スプレーシステムHVLP方式により塗料の飛散を最大限防ぎます
- ・従来の電動スプレーよりもガンが軽く低騒音
- ・ガン先でスプレーパターンを平吹きにも丸吹きにも調整できます
- ・コンプレッサー不要!家庭用100V電源だけでOK



驚異の塗着効率

超美粧仕上げ

飛散防止



W660



細かい箇所は
ローボリュームスプレーガン
(オプション)でペンのように軽々

一気に大量に塗りたい時には
ハイボリュームスプレーガン(オプション)

狭い箇所は
ラジエーターノズル(オプション)
で楽々

エアノズル(W660標準セット)で
レジャー用品などにエア注入

※塗装の際には養生をして下さい。オプション色々・用途様々!あなた次第で世界が広がります!

ファインコートW660



P/N 0414043

<仕様>

定格電圧	AC 100V 50/60Hz
最大消費電力	350W
最大吐出量	400cc/min. (水)
最大使用粘度	170mPa
重量	3.3kg
セット構成	本体・エアースホース1.8m 標準ファインコートガン(W660) (スプレーガンアタッチメント+ハンドル) 粘度計・ショルダーベルト・取扱説明書

ファインコートW640



P/N 0416006

<仕様>

定格電圧	AC 100V 50/60Hz
最大消費電力	300W
最大吐出量	360cc/min. (水)
最大使用粘度	130mPa
重量	2.1kg
セット構成	本体・エアースホース1.8m 標準ファインコートガン(W640) 粘度計・ショルダーベルト 取扱説明書

新ファインコートガン (W660標準セット)

ワンタッチでスプレーガンが交換できます



...



→



さらにワイドに対応できるアクセサリー

標準ファインコートガン(W640)



※W-640ガンは分割できません
各種(ロー・ハイ・ラジエーター)スプレーガン
使用の場合は、標準ファインコートガン(W660)が
ハンドルを別途ご購入下さい P/N 0414201

標準ファインコートガン(W660)



※分割できます
(右図参照)
標準タイプ
コンテナ: 800cc

標準スプレーガン(W660)



標準タイプ
コンテナ: 800cc P/N 0417914

ハンドル



この先に各種スプレーガンが
取付けられます P/N 0414240


ローボリューム スプレーガン



工芸等の細かな作業に最適です
ペンのように字を書く事も可能

吐出量: 標準の1/2
コンテナ: 250cc P/N 0417918

ハイボリューム スプレーガン



大容量を一気に吹き飛ばす時に
ノズルは高粘度塗料にも対応

吐出量: 標準の2倍
コンテナ: 1400cc P/N 0417917

ラジエーターノズル スプレーガン



入り組んだ箇所・隅などの塗装に最適
ノズル先から25度でスプレー

コンテナ: 600cc P/N 0417915

エアノズル
(W660標準セット)



ダスト掃けや
空気注入に利用

P/N 0414329



WAGNER

日本ワグナー・スプレーテック株式会社

本社 〒574-0057 大阪府大東市新田西町2-35 TEL.072-874-3561(代表) FAX.072-874-3426

札幌 TEL.011-711-8111 関東 TEL.042-379-1161 関西 TEL.072-874-3561 福岡 TEL.092-472-5533
FAX.011-702-4602 FAX.042-379-1166 FAX.072-874-3426 FAX.092-471-8206
仙台 TEL.022-742-3055 名古屋 TEL.0562-98-8621 広島 TEL.082-845-8550 鹿児島 TEL.099-265-3806
FAX.022-742-3056 FAX.0562-98-8623 FAX.082-845-8551 FAX.099-265-3627