

Xyladecor®  
Aquostage

水性

屋外木部用・高着色型木材保護塗料

新発売

キシラデコール®

アクオステージ

Xyladecor®

高い着色力により、  
さらなる耐久性を実現！

高着色

高耐候

防腐・  
防カビ・  
防虫

木材保護塗料塗り(WP)

JASS 18 M-307

木材保護塗料(かび抵抗性を含む)適合品

# 高着色により、ウッドデッキや塗り替えに最適！



#408 バリサンダ



#411 ウォルナット



#412 ジェットブラック

## カラーバリエーション(6色) ※この色見本は印刷物ですので、実際の色とは多少異なります。塗料見本でご確認ください。



#402 ピニー



#405 カスタニ



#408 バリサンダ



#411 ウォルナット



#412 ジェットブラック



#401 カラレス(下塗り専用)

## 塗装比較(古材)

キシラデコールよりも着色力が高く、キシラデコールコンゾランとは異なり塗膜を作らない浸透タイプの仕上がりです。



キシラデコール  
#102 ピニー

キシラデコール  
アクオステージ  
#402 ピニー

キシラデコール  
コンゾラン  
#502 ピニー



## 標準塗装仕様

工程	塗料	使用方法	標準使用量	塗り重ね乾燥時間	備考
下塗り 上塗り	キシラデコール アクオステージ (#402~#412)	ハケ又はローラー塗り (スプレー塗装不可) 2~3回塗り	0.12~0.22kg/m <sup>2</sup> (4.5~8.3m <sup>2</sup> /kg) (2~3回塗りの合計量)	2時間以上	乾燥は約24時間 低温・多湿時3日以上

- キシラデコールアクオステージカラレス(#401)は有色仕上げ時の着色ムラ防止に下塗り剤としてご使用ください。ただし、樹種(針葉樹、広葉樹など)によっては着色が薄くなる場合がありますので、必ず試し塗りにより仕上がりをご確認ください。標準使用量0.05~0.10kg/m<sup>2</sup>(10~20ml/kg)(1回塗り)、キシラデコールアクオステージを上塗りするための塗り重ね乾燥時間2時間以上。
- 標準使用量は、被塗材の種類(新材・古材)、樹種(針葉樹、広葉樹など)、塗装面、含水率、材のひび割れなどで異なる場合があります。
- 塗り重ね乾燥時間は、気温20℃、湿度65%、木材含水率18%の条件を示します。

- 以下の場合は乾燥遅延を起こすことがありますので、ご注意ください。  
湿度が高い場合、低温の場合、塗布量が多すぎる場合、下塗りが未乾燥のうちに重ね塗りした場合、塗料が浸透しにくい木材に塗装した場合、換気が不十分な場合、乾燥が不十分な場合には、降雨などによって塗料が流れ落ちる可能性がありますのでご注意ください。塗装後未乾燥のうちに降雨が予想される場合は、塗装箇所に応じた適切な養生をしてください。
- ローラーの種類によって塗装面に泡が発生しやすい場合がありますので、試し塗りによりご確認ください。

製造販売:

**大阪ガスケミカル株式会社**

〒550-0023 大阪市西区千代崎三丁目南2番37号 ドームシティガスビル  
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目6番1号 日本橋本町プラザビル4階

☎ **0120-124-123** 平日9:00~17:30  
(土日祝日・その他当社休業日を除く)

■提携先 AkzoNobel キシラデコールはAkzoNobel社の登録商標です。

Internet Paint Shoppe  
**ペいんとわーくす**  
<http://www.paint-works.net/tatemono/>



**LINE@はじめました!**

[ID検索] @xyladecor

情報をLINEでお届けします。  
LINEの[友達追加]から[ID検索]または  
[QRコード]で登録してください。

